



SOLUZIONI ANTISCIVOLO

[mail@heskins.it](mailto:mail@heskins.it)

[www.heskins.it](http://www.heskins.it)

23/04/2024

## H3404 2mm Safety-Grip™ Spesso Scheda Tecnica

| Descrizione                                   | Risultato           | Metodo di Test     |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Vettore posterior                             | 2mm PVC             | Metodo del calibro |
| Tipo di adesivo                               | Acrilico solvente   | N/A                |
| Spessore totale                               | 2.12mm              | Metodo del calibro |
| Tipo di minerale                              | Ossido di alluminio | N/A                |
| Adesione all'acciaio (g/25.4mm <sup>2</sup> ) | 1500↑               | PSTC-4             |
| Range di temperature                          | -30°C to +70°C      | Vedi note sotto    |
| Dimensione massima del rotolo di produzione   | 1168mm x 50m        | N/A                |
| Resistenza all'acqua (mesi)                   | 10                  | PSTC-35            |
| Resistenza ai prodotti chimici (mesi)         | 8                   | PSTC-35            |
| Resistenza all'olio motore                    | Eccellente          | PSTC-35            |
| Durata (mesi)                                 | 12 to 24            | PSTC-9             |

### Risultati Test LRV (Valore di Riflettanza della Luce)

| SKU (Colore)    | RAL  | Pantone | Media LRV | Range |
|-----------------|------|---------|-----------|-------|
| H3404N (Nero)   | 9004 | Black U | 0         | 0     |
| H3404Y (Giallo) | 1003 | 109 U   | 39.7      | 2.12  |

### Dati coefficiente di frizione

| Test     | Risultato test superficie asciutta | Risultato test superficie bagnata | Test Standard            |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Pendulum | 102 TRL                            | 71 TRL                            | EN 13036-4               |
| DIN51130 | R13                                |                                   | Certificato UK23247-1817 |
| DIN51097 | Inclinazione 30° - C               |                                   | 97910801.004             |
| NFSI     | Alta trazione                      |                                   | Scadenza: 20/12/2025     |

I test di cui sopra sono stati condotti con la prova del Pendolo, i test sono stati condotti presso un laboratorio di prova di attrito indipendente riconosciuto e sono disponibili copie dei certificati su richiesta. La prova del pendolo è un test dinamico, per i test statici abbiamo anche i risultati ASTM C 1028-96.

Tutti i dati riportati sono solo a scopo informativo.

©Heskins Ltd 1997-2024

