



SOLUZIONI ANTISCIVOLO

mail@heskins.it

www.heskins.it

23/04/2024

H3406 Safety-Grip™ Conformabile Scheda Tecnica

Descrizione	Risultato	Metodo di test
Vettore Posteriore	Alluminio Morbido 0.075mm	Metodo del calibro
Spessore applicato totale	1.12mm	Metodo del calibro
Tipo di adesivo	Acrilico solvente	N/A
Adesione alla spellicolatura N/25mm	17.7	180° FINAT FTMI
Resistenza alla trazione, N/25mm	148.63	Lloyd, 500N cella di carico
Resistenza al fuoco	Superata	CAA/FAA spec 8
Tipo di minerale	Ossido di alluminio	N/A
Adesione all'acciaio (g/25.4mm²)	2000↑	PSTC-4
Colore	Tutti i colori standard Pantone® o RAL® disponibili sono nero, giallo, nero/giallo, arancione e bianco	N/A
Range di temperature	-40°C to +160°C	N/A
Dimensione massima del rullo di produzione	980mmx100m	N/A

Risultati Test LRV (Valore di Riflettanza della Luce)

SKU (Colore)	RAL	Pantone	Media LRV	Range
H3406N (Nero)	9004	Nero U	0	0
H3406O (Arancione)	2004	021 U	18.3	3
H3406Y (Giallo)	1023	115 U	37.5	3
H3406W (Bianco)	9003	Bianco	72.3	1
H3406D (Pericolo nero/giallo)	9017 / 1003	Nero U / 115 U	0 / 43.5	0 / 4

Dati coefficiente di frizione

Safety-Grip™	Test risultato superficie asciutta	Test risultato superficie bagnata
EN16165:2021 Valori Test del Pendolo (PTV)	0.99	0.75

I test di cui sopra sono stati condotti con la prova del Pendolo, i test sono stati condotti presso un laboratorio di prova di attrito indipendente riconosciuto e sono disponibili copie dei certificati su richiesta. La prova del pendolo è un test dinamico, per i test statici abbiamo anche i risultati ASTM C



I028-96.

©Heskins Ltd 1997-2024

