



SOLUZIONI ANTISCIVOLO

mail@heskins.it

www.heskins.it

23/04/2026

H9915 Scheda Tecnica Nastro Adesivo per Impieghi Gravosi UHB (1,5 mm)

Descrizione	Risultato	Metodo test
Adesivo	Acrilico	
Base	Schiuma acrilica	
Colore	Nero	
Spessore totale (mm)	1.50 ± 50 µm	ASTM-I000
Rivestimento di rilascio	Red PE	
Dimensione massima del rotolo di produzione	800mmx33m	
Resistenza alla trazione (gf/cm ²)	6,000	ASTM D-897
Adesione alla spellicolatura (gf/25mm)	4,500	ASTM D-3330
Potere di tenuta	> 24 ore	ASTM D-3654
Resistenza al taglio dinamico (gf/cm ²)	Primi 20 minuti ≥ 4,000 Dopo 24 ore ≥ 6,000	ASTM D1002
Temperatura max	≥100°C	

Risultati Test LRV (Valore di Riflettanza della Luce)

SKU (Colore)	RAL	Pantone	Media LRV	Range
H9915X (Nero)	9004	Nero U	3.5	1.1

Tutti i dati riportati sono solo a scopo informativo.

©Heskins Ltd 1997-2026

